#531009

/

1/4 Corner Center 10 Pleas Grove 105-13.

1-1858 Hunter P46 no68 L10(LE1/4)

used or set corner - N49½E 29lks - L56¼E 6 lks

- south 10.00 then 20.00 then 10.00 all referred. N46°W

- east 9.94 then 29.80 L89W

1/16 center LE1/4 10 detailed meas. 19.93E - 9.96 N&L L.

2-1892 J Fraser P470 no451 L10 Gordon, Campion

set corner on intersections - witnessed to 2 stumps.

1/16 west set corner 19.88 N&L. L89°27E

bearing 1/4 line north L1°7'E

6-1917. Sker P 266 B L 10 W Haney etal.

B-10 P 13

used corner past as corner.
10" poplar N 70°15'E 56'
N 6° W 8'

1/16 north set stone and stake M & L 1305.7.
— field notes says set stake packed stones around it 4 Tks 2 BTs
To stone 4x8x18 as N 1/4 10. 10" elm S 55° E 29.2
12" br. oak S 39°45'W 49.5

5-1921 Chas Armstrong book B page 53
Corner used but not described but used
BTs. N 82° W 27½ L 18.15' = S 100 L. oak stump 66'
- Meas east 9.96 (659.36 - then 29.80 (1966.8 to Stone at E ¼ Cor.
of 2624.16
- Meas south 10 chs (660' to point with
B trees - N 62 E 8½ lks (5.61' and S 13°35'W 32 lks 21.12
- thence S 20 chs to point N 43°30 W 54 lks 35.64
then 10 chs S to iron at 1/4 10-15.