N.¼-9
N 15199.60
E 92633.12
2638.66 = 1980 survey
Sec. for 4-30-80 Set C.I.m over Rod
N 15199.61
E 94674.75
N 13865.86
E 92624.45
9
N 12881.97
E 92347.31
Nail in Field
2657.75
Corr. pipe To nail
Nail on ℄ Sec. for 9
N 12576.83
E 94722.01
94722.11
4-30-80 Set C.I.M. 2.11 N. of
N 12587.17
E 92644.51
2646.35 Correct To Pipe
2646.18 = 1980 Survey
N 12582.52 Set ½ I.P. 0.48 S. & 1.45 W. of Corner
E 92644.26 Set ½ I.P.
N 12052.51
E 94558.22
No Good
N 11254.93
E 94738.58
94732.0 To be on Line
N 10911.92
E 92127.13
N 16418.66
E 94643.55
Stone in place
N 9955.79
E 94741.86
Set C.I.M.
N 9964.13 ±
E 92096.55 ±
Correct Coord. Apr. 27, 1973
N 10094.08
E 92115.22
2671.9 ±
2645.39
Corr. To ¼ Cor.
N 8463.28
E 92121.46
Move Corn. Hub 0.61 So. 0.06 W
N 7311.61
E 90779.68
S 89° 41' 11" W
5245.63
Set Iron set by McE & B. Cut Computed Corn. 16
N 7312.74 Comp. to set
E 92094.82 Iron
N 7319.55
E 92094.88
N 7312.36
E 92084.32
Done by Kerr
No Good
N 7304.47
E 89486.41
89,486.54
N 2994.64
E 89481.15
6781.93
E 89479.70
89479.74
609.15
N 79° 41' 53" W
S 88° 22' 29" W
496.13
6672.98
E 90079.09
N 66° 14' 17" W
1362.20
N 6608.07
E 92099.29
N 6189.58
E 93051.27
S 81° 31' 03" W
855.98
N 4756.96
E 89778.82
N 4774.05
E 92093.18
N 89° 11' 19" W
2629.49
N 4707.9
E 94722.32
Correct Corner Coord.
N 4708.50
E 94722.32
Pipe in place
McGhie & Betts Moved Rod 0.6 South
N 7333.17
E 94732.03
Cast iron Mon. Set ⅝ rod in place Feb. 22, 1973
N 89° 31' 33" E. To Cor. 15
2638.7
Sec. 16
Plea. Grove
Feb. 1973
2636.58
S 89° 43' 53" W
Section
Sec 9-16
Plea. Grove Twp
Drwg No. 3-20
See Drwg No. 4-54
3-20