Nail only
E Rd. - in line fences
N 5618.68
E 196.06

Set ¼ Cor. 2.69' E

S. ¼ Cor. Sec. 29 Brass Post

CIM.

N 5516.67
E 2855.12

2572 ft

CHANGE NUMBER 28 69.
MODIFY W.R.

N 0°30'05" E
S 2663.98 using new ¼ Cor.

2661.15'

Cor. 29
3.55' N. & 3.82' W.
of old Cor. (now removed)

New should be
29.11 W. of Nail

Nail N 3000.00
E 2746.54

840 18.597 from mets
389677.643 1979

N 3000.00
E 4439.93

N 3000.00
E 5332.46

CIM.

N 3000.00
E 5438.27

1592.67

1050.87

227.13

2645.75 To nail - 3.55' N.

CIM - in place
line is 3.55 N.
& 4.9 W

5232.42 ±
S 87° 08' 51" W

N 3000.00
E 4967.06

95°32'14"

Assumed Cor.
N 3800.00
E 100.00

Random Line

Set 29

Set 32

2662.28

Comp. Cor.
E 2741.59

S 0°35'49" E from mets data
2623.12 ±

Ch. 2622.12 Recr.

N 12°49'53" W
2611.87

N 22°04'18" E
2362.28 comp. Recr.

S 0°32'14" E
2711.51

338.08

Concrete Stone No. 2
N 3355.91
E 2619.87

8122.019
387 106.297
S 87° 22' 15" W
63.18

N 87°22'15" W

S 89°08'17" E
5232.46 Corrected

Trav. Pk. N 353.10
E 2683.09

(2603.668 mets
S 87° 59 56.6" W)

Proj. = 8131.928 mets
389 708.377

124° 47' 04"

S 89°07'36" E
1216.24
Comp.

81 135.23 ±
384 479.04 ±

379.80
- 3.16
CIM

S 89°08'17" E
2628.86 Corrected

small pipe
N 361.22
E 1214.94

369.94
699.18

159°16'55"

160°26'56"

515.86
S 89°42'56" E

89°09'55"

N 356.00 - 351.00
new removed
2619.98 - 2619.98

1" conduit

Trav. Pk.

59.12
S 77°22'05" W

Mound conduit corner
⑧ ¾" red - new ¼ cor.
5.42' East
15.74 South

Should have been 15.54

N 40° 54' 47" W
1730.07

1935.66 mets
1979 data
S 39°40'42" W

45°36'15"

40°01'30"

record 130°44'59"

-951.38
-951.36
3753.01
3752.99

S 1°57'59.7" E 1141.

2647.53

Ch. from 2648.48

2649.8 mets 1957

N 0°02'47" E
2633.71

N 7°34'00" W
2658.4

S 1°47'49.3" E from mets 1979
5261.748

Set ¼ under school

Ch. 2622.12 Recr.

S 2°29'14" E
2620.02

N 50°21'21" W

-467.22
-467.51
674.59
674.50

N 84°04'53" W
3116.23
3116.25 - 2nd time
N 81°24'17" W

137°34'25"

97°18'35"

N 368.38
E 1058.13

Set ¼ red
3.27.79 on line
Set ¾ red 0.30' N. of West face of CIM

N 340.17
E 2623.40

¼ Cor.

Nail only
E Rd. - in line fences
N 5618.68
E 196.06

Assumed Cor.
N 3800.00
E 100.00

N 2243.27
E 19.45
Using New Insert from N.

from mets - 78517.673
data - 384 572.742

¼ Cor. CIM.

S 88°52'43" E
2597.3

78594.60 ±
387 188.89 ±

N 2298.10
E 2577.38

1458.50

2611.49 etc.

2612.74 mets 1957

from mets 78671.96 ±
1979 389799.23 ±

Mets 89°45'

81°48'51"

-2302.07
3035.99

89°54'37"

To ¾" Pipe

S 88°52'44" E
458.50
N 1°33'53" W
267.149
S 87°22'11" W
59.12

353.1079
2683.1722

349.14
2625.48

N 89°08'11" W (.89)
2642.84
S 89°08'22" E (.00)
2603.52

S 1°03'09" W

S 1°01'58" W
51.01

To ¾" Pipe on E. Side Cor. to West

¾ in Cor. on E. Side Cor. to West

2629.8 mets

1349 mets

from mets 1979 data
7596 7.859
387 271.299

CIM.

2624.0 Mets 1957

2624.0 Mets 1957

2648.48 Mets

3-47

Drug No. 3-47

Sections 29 & 32 Cascade

Scale 1" = 500'

Jan. 1974